



Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de nitrilo en una sola pieza, sin costuras, sobre soporte de nylon (8 hilos).
- ▶ Por su tejido elástico se adapta a cualquier tipo de mano, muy cómodo y ligero.
- ▶ Dorso fresco que permite mantener la mano a una temperatura adecuada.
- ▶ Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- ▶ Máxima ergonomía y confort.
- ▶ Alta resistencia a la abrasión.
- ▶ Elástico en el puño para fijar mejor el guante y evitar la entrada de polvo al interior de la mano.
- ▶ Aplicaciones: manipulación general, jardinería, agricultura, etc.

Materiales

- ▶ Nitrilo



WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net o al tel. 981 649811

Safetop Innovative Protection S.L. | R/ O Morrazo, nº 2 - 15171, Iñás, Oleiros (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

RESISTENCIAS (EN388)



| | |
|-------------|---|
| ABRASIÓN | 2 |
| CORTE | 1 |
| RASGADO | 2 |
| PERFORACIÓN | 1 |
| CORTE TDM | X |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se sirve en bolsa individual apta para colgar



MARCAJE



EN388



CAT. II

2121X

TALLAS

6 (XS) 7(S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (2XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

25 cm

EMBALAJE

Bolsa individual para colgar
Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)
Cajas de 120 pares

Aplicaciones

- ▶ Manipulación, jardinería, agricultura, etc.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)

