

SUPERBLAST

TODAVÍA MÁS CONFORT Y PROTECCIÓN

La panorámica SUPERBLAST dispone de una montura más maleable, con una versión en PLATINUM® y un sistema de ensamblaje del visor más simple e intuitivo.



SUPBLAPSI



SUPBLEPSI



SUPBLFAPSI



SUPBLAPSIP +P



SUPBLV



SUPFABLAPSIP +P



SUPBLAWPCC5

VISOR SOLAMENTE



113 g

OPCIONAL

Inserto óptico
SOSBLAST



- + CON O SIN ESPUMA (SEGÚN VERSIONES)
- + CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICO
- + RÓTULA GIRATORIA
- + CINTA REGULABLE
- + CANAL DE REBOSAMIENTO PARA LOS LÍQUIDOS
- + SE PUEDEN LLEVAR GAFAS CORRECTORAS
- + SE PUEDE LLEVAR UNA MEDIA MÁSCARA RESPIRATORIA

bollé
SAFETY

SUPERBLAST

TODAVÍA MÁS CONFORT Y PROTECCIÓN

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SUPERBLAST	Aireada	SUPBLAPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	Antirrayaduras / Antivaho
	Estanca	SUPBLEPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT C€	☞ EN166 3 4 5 9 BT C€	Antirrayaduras / Antivaho
	Aireada espuma	SUPBLFAPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	Antirrayaduras / Antivaho
	Aireada	SUPBLAPSIP	2C-1,2 ☞ 1 9 BT KN C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	Antirrayaduras / Antivaho (☞)
	Pantalla de recambio	SUPFABLAPSIP	2C-1,2 ☞ 1 9 BT KN C€	-	Antirrayaduras / Antivaho (☞)
	Visor para SUPERBLAST solamente	SUPBLV	-	☞ EN166 3 BT C€	-
	Aireada soldadura tono 5	SUPBLAWPCC5	5 ☞ 1 9 BT C€	☞ EN166 3 4 9 B C€	Antirrayaduras
	Inserto óptico	SOSBLAST	-	-	

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos del campo de utilización:

9. Metal fundido y sólidos calientes.

Símbolos de resistencia mecánica:

B. Impacto de velocidad media, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas.

N. Resistencia al vaho (opcional)

C€ Norma europea ☞ Identificación del fabricante

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

3. Gotitas o salpicaduras de líquidos.

4. Grandes partículas de proyecciones > 5 micras.

5. Gas y polvo fino < 5 micras.

9. Metal fundido y sólidos calientes.

B. Impacto de velocidad media, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

C€ Norma europea ☞ Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



14/02/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY

SUPERBLAST

TODAVÍA MÁS CONFORT Y PROTECCIÓN

CARACTERISTICAS

LENTEs	PC - 2,0 mm
MONTURAS	PVC
PATILLAS	No applicable
TRENZA	Nylon
ESPUMA	réf. SUPBLFAPSI - SBR
OCULAR DE RECAMBIO	réf. SUPFABLAPSIP para SUPBLAPSIP

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	SUPBLAPSI	SUPBLEPSI	SUPBLFAPSI	SUPBLAPSIP	SUPFABLAPSIP	SUPBLV	SUPBLAWPCC5	SOSBLAST
Bolsita plástica individual	3660740008161	3660740008178	3660740008185	3660740008192	3660740008208	3660740008215	3660740008222	3660740004804
Caja de 5 gafas de seguridad o 100 oculares de recambio	3660740108168	3660740108175	3660740108182	3660740108199	3660740108205	3660740108212	3660740108229	3660740104801
Cartón de 65 gafas de seguridad o 600 oculares de recambio o 80 SUPBLV	3660740208165	3660740208172	3660740208189	3660740208196	3660740208202	3660740208219	3660740208226	3660740204808



14/02/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY