



LATEX

NEOPRENE

>>>><<<<

GRIP



EN388



WATERPROOF



CHEMICAL



OIL



FOOD

CAT III

Tipo B



2121X



VIRUS



AJKLMPT

ABRASIÓN	2
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4 2019
EN 388: 2016+A1:2018

MATERIALES

Neopreno y látex

APLICACIONES

Plantas de mantenimiento, refinerías, procesos químicos, alimentación, etc

EMBALAJE

Bolsas de 10 pares
Cajas de 100 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III.
- + Guante de neopreno y látex.
- + Resistente a Metanol, heptano, hidróxido de sodio (40%), ácido sulfúrico (96%), ácido acético (99%), peróxido de hidrógeno (30%) y formaldehído (37%).
- + Protección contra bacterias y hongos.
- + Base sin costura.
- + Acabado antideslizante con acabado en rombos en la punta de los dedos y en la palma para facilitar el agarre.
- + Excelente flexibilidad, dexteridad y confort.
- + Grosor: 0,68 mm.
- + Longitud: 320 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



LATEX

NEOPRENE

>>> <<<
GRIP

EN388



WATERPROOF



CHEMICAL



OIL



FOOD

CAT III
Type B

2121X



VIRUS



AJKLMPT

ABRASION	2
CUT	1
TEARING	2
PUNCTURE	1
TDM CUT	X



PRODUCT SPECIFICATION

SIZES 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4 2019
EN 388: 2016+A1:2018

MATERIALS Neoprene and latex

APPLICATIONS Maintenance plants, refineries, chemical processes, food industry, etc.

PACKAGING Bags of 10 pairs
Boxes of 100 pares

FEATURES

- + PPE Category III.
- + Neoprene and latex glove.
- + Resistant to methanol, heptane, sodium hydroxide (40%), sulfuric acid (96%), acetic acid (99%), hydrogen peroxide (30%), and formaldehyde (37%).
- + Protection against bacteria and fungi.
- + Seamless base.
- + Non-slip finish with diamond patterns on the fingertips and palm for improved grip.
- + Excellent flexibility, dexterity, and comfort.
- + Thickness: 0.68 mm.
- + Length: 320 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



LATEX

NEOPRENE

»»» «««

GRIP



EN388



WATERPROOF



CHEMICAL



OIL



FOOD

CAT III

Type B

EN 388:2016



2121X

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-5:2016
+A1:2018/TYPE A

AJKLMPT

ABRASIÓN	2
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4 2019
EN 388: 2016+A1:2018

MATERIALES Neopreno e látex

APLICAÇÕES Plantas de manutenção, refinarias, processos químicos, alimentação, etc.

EMBALAGEM Sacos de 10 pares
Caixas de 100 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoria III.
- + Luvas de neopreno e látex.
- + Resistentes a metanol, heptano, hidróxido de sódio (40%), ácido sulfúrico (96%), ácido acético (99%), peróxido de hidrogênio (30%) e formaldeído (37%).
- + Proteção contra bactérias e fungos.
- + Base sem costura.
- + Acabamento antiderrapante com acabamento em losangos nas pontas dos dedos e na palma para facilitar a aderência.
- + Excelente flexibilidade, destreza e conforto.
- + Espessura: 0,68 mm.
- + Comprimento: 320 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



LATEX

NEOPRENE

>>> <<<
GRIP

EN388



WATERPROOF



CHEMICAL



OIL



FOOD

CAT III
Type B

2121X



VIRUS



AJKLMPT

ABRASION	2
COUPE	1
DECHIRURE	2
PERFORATION	1
COUPE TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4 2019
EN 388: 2016+A1:2018

MATERIAUX

Néoprène et latex.

APPLICATIONS

Usines de maintenance, raffineries, procédés chimiques, alimentation, etc.

EMBALLAGE

Sacs de 10 paires
Boîtes de 100 paires

CARACTERISTIQUES

- + EPI catégorie III.
- + Gant en néoprène et latex.
- + Résistant au méthanol, à l'heptane, à l'hydroxyde de sodium (40%), à l'acide sulfurique (96%), à l'acide acétique (99%), au peroxyde d'hydrogène (30%) et au formaldéhyde (37%).
- + Protection contre les bactéries et les champignons.
- + Base sans couture.
- + Finition antidérapante avec un motif en losanges sur les bouts des doigts et la paume pour faciliter la prise.
- + Excellente flexibilité, dextérité et confort.
- + Épaisseur : 0,68 mm.
- + Longueur : 320 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



LATEX NEOPRENE >>>><<<<
GRIP



CAT III
Type B



ΤΡΙΒΗ	2
ΚΟΠΗ	1
ΡΗΞΗ	2
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



Προδιαγραφές του προϊόντος

Μεγέθη 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4 2019
EN 388: 2016+A1:2018

Υλικό Νεοπρένιο και λάτεξ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εγκαταστάσεις συντήρησης, διυλιστήρια, χημικές διαδικασίες, τρόφιμα, κ.λπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σακούλες των 10 ζευγαριών
Κουτιά των 100 ζευγαριών

Χαρακτηριστικά

- + EPI κατηγορία III.
- + Γάντι από νεοπρένιο και λάτεξ.
- + Ανθεκτικό σε μεθανόλη, επτανό, υδροξείδιο του νατρίου (40%), θειικό οξύ (96%), οξικό οξύ (99%), υπεροξείδιο του υδρογόνου (30%) και φορμαλδεΰδη (37%).
- + Προστασία από βακτήρια και μύκητες.
- + Βάση χωρίς ραφές.
- + Αντιολισθητική επιφάνεια με σχέδιο ρόμβου στις άκρες των δακτύλων και στην παλάμη για καλύτερη λαβή.
- + Εξαιρετική ευελιξία, δεξιολειτουργία και άνεση.
- + Πάχος: 0,68 mm.
- + Μήκος: 320 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT III
Type B



ABRASIONE	2
TAGLIO	1
STRAPPO	2
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



**EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4 2019
EN 388: 2016+A1:2018**

MATERIALE

Neoprene e lattice

APPLICAZIONI

Impianti di manutenzione, raffinerie, processi chimici, alimentazione, ecc.

IMBALLAGGIO

Sacchi da 10 paia
Scatole da 100 paia

CARATTERISTICHE

- + EPI categoria III.
- + Guanto in neoprene e lattice.
- + Resistente a metanolo, heptano, idrossido di sodio (40%), acido solforico (96%), acido acetico (99%), perossido di idrogeno (30%) e formaldeide (37%).
- + Protezione contro batteri e funghi
- + Base senza cuciture.
- + Finitura antiscivolo con motivo a rombi sulla punta delle dita e sul palmo per facilitare la presa.
- + Eccellente flessibilità, destrezza e comfort.
- + Spessore: 0,68 mm.
- + Lunghezza: 320 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN