

NORMATIVA: CERTIFICADO CE, Directiva 89/686/CEE, Categoría I

Talón con calzoleta que proporciona mayor estabilidad al talón del pie

Relieve en la plantilla que estimula el flujo y la circulación sanguínea



Material que se adapta al pie

Orificios de ventilación que evitan la filtración de líquidos

Tira de agarre que se ajusta al pie

Absorción de impactos en la zona del talón, que amortigua cada pisada. Altura del tacón 2,8 cm



Arco de soporte para mayor estabilidad

Punta redondeada que permite mover los dedos

Suela de goma



Suela que no deja marcas

Colores



Tallas

Blanco Negro Azul Verde
35-46 35-46 36-45 36-45



Material

- + X-Cell™, polímero de EVA (acetato de etileno vinilo) libre de látex
- + Suela pegada de NBR (caucho nitrilo-butadieno)
- + Antibacteriano
- + Libre de sustancias tóxicas
- + Resistencia al calor
 - Calor seco: hasta 50 grados
 - Calor húmedo: hasta 50 grados
- + Resistente a hidrocarburos
- + Resistente a disolventes y detergentes
- + Resistente a ácido láctico
- + Resistente a sangre
- + Resistente a agua salina
- + Resistente al envejecimiento
- + Reciclable
- + Esterilizable en frío con Rayos Ultra Violeta, Rayos Gama y Peróxido de Hidrógeno

Características

- + Ergonómico
- + Tira de agarre adaptable y abatible
- + Resistencia al deslizamiento SRA
- + Resistencia a la flexión
- + Ultraligero
- + Hidrólisis
- + Absorción de energía en el talón
- + Marcado CE

Parámetros ensayados según EN ISO 20347:2012

Sectores



Mantenimiento:

- + No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 40°. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con una gamuza.
- + Mantenga los zuecos limpios. Controle regularmente el relieve de la suela, si se desgasta ha llegado el momento de reemplazar los zuecos.