

CE

S1P



DUMIO

PUNTERA
DE ACEROENTRESUELA
DE ACEROPROTECCIÓN
DE TOBILLOSUELA DE
2 DENSIDADESRESISTENTE
A ACEITESANTIESTÁTICO
(A)

Modelo

DUMIO S1P SRC

Referencia

222 (Tallas 35-48)

Características

Zapato de trabajo con cordones, hecho en piel vacuno color negro.

- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano.
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Resistencia de la suela al deslizamiento (SRC).
- ✓ Plantilla de tejido acolchado y absorbente.
- ✓ Puntera (200J de resistencia) y entresuela de acero. Alta resistencia a la corrosión.
- ✓ Lengüeta de poliuretano.
- ✓ Parte dorsal suave y flexible para mayor comodidad.
- ✓ Revestimiento de malla de poliéster.
- ✓ Resistencia anti-impactos.
- ✓ Resistencia a la compresión (protección del dedo del pie).
- ✓ Resistencia a la flexión y al desgarrar.
- ✓ Resistencia de la suela a hidrocarburos (FO).
- ✓ Resistencia a la perforación: 1100 N (P).
- ✓ Espesor de la plantilla: 2,1-2,2 mm.

Marcado del zapato

SRC	Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina
S1	Requisitos básicos (SB) - Parte trasera cerrada - Calzado antiestático (A) - Absorción de energía en la zona del tacón (E) - Resistencia a los hidrocarburos (FO)
P	Resistencia a la perforación: el calzado incorpora plantillas con una resistencia a la perforación de 1100N

Standards

S1P SRC EN ISO 20345

Embalaje

1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)


WWW.SAFETOP.NET

SAFETOP®

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812