



- 1** Plegable. Múltiples posiciones
- 2** Tapones fácilmente sustituibles

SNR 24 DB H-27 / M-20 / L-18

FRECUENCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN M. (DB)	22,5	21,5	19,0	22,6	30,3	35,7	38,8
DESVIACIÓN ST. (DB)	3,5	3,6	2,9	2,7	3,1	4,2	4,3
VALOR APV	19,0	17,9	16,1	19,9	27,2	31,5	34,5



Descripción

- ▶ Tapones auditivos de banda cómodos, ligeros y flexibles.
- ▶ Los tapones semiaurales ultrasuaves y ligeros se apoyan en la parte exterior del canal auditivo para una comodidad inigualable.
- ▶ Múltiples posiciones: se pueden llevar sobre la cabeza, debajo del mentón o detrás del cuello. Diseño compacto y plegable que los hace fáciles de guardar en el bolsillo. Es ideal para supervisores o trabajadores que están expuestos a ruido intermitente, entrando y saliendo a menudo de áreas ruidosas.
- ▶ Tapones desechables: deben eliminarse después de cada uso.
- ▶ Hechos de TPE (elastómero termoplástico) o espuma de poliuretano. No se recomienda lavarlos.
- ▶ Talla única: se ajustan a cualquier usuario.
- ▶ Ideales para usuarios expuestos a ruido intermitente, ya que supone una alternativa a los tapones y cascos. Es ideal para supervisores y otros trabajadores que entran y salen en áreas ruidosas, y necesitan un acceso rápido y sencillo a la protección auditiva.
- ▶ Peso: 10 g.
- ▶ Repuestos disponibles: tapones Ref 82711 (pack de 10)

Embalaje

- 1 ud (bolsa individual)
- 10 uds (caja)

Aplicaciones

- ▶ Diseñado para filtrar ruidos de alta frecuencia, tales como los de máquinas dinámicas, equipos de trabajo, sierras mecánicas, etc.

Materiales

- ▶ Tapón de espuma de poliuretano
- ▶ Banda de cabeza de polipropileno

STANDARDS

- ▶ **EN352-2** (protectores auditivos)
- ▶ **EN13819** (protectores auditivos)

REPUESTOS PERCAP (embalajes 10 pares)		
REPUESTO TAPONES	Ref. 82711	

