



- 1** Arnés de cabeza
- 2** Ajustable mediante rosca en el dorso
- 3** Aro de aluminio

Descripción

- ▶ Conjunto formado por protector frontal + visor preformado con aro de aluminio + arnés de cabeza ajustable mediante rosca en la parte dorsal.
- ▶ El soporte cubre un área superior de 10 cm.
- ▶ En amarillo de alta visibilidad.
- ▶ Protección contra partículas.
- ▶ Visor de 1 mm de grosor de policarbonato de 205 x 400 mm.
- ▶ Visor rodeado de tira de aluminio de 6 mm en acabado redondeado.
- ▶ El arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajustable en longitud y altura. En longitud mediante una rosca situada en la parte posterior, que permite una variación entre 13 y 26 cm.
- ▶ Las roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del soporte, además de regular y fijar la altura, permiten reemplazar el arnés. Anchura en 5 posiciones.
- ▶ Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia impacto medio de energía (120 m/s).
- ▶ Clase óptica 1: largos periodos de uso.
- ▶ Las tres partes que componen el conjunto son fácilmente reemplazables y desmontables.

Materiales

- ▶ Visor de policarbonato
- ▶ Aro de aluminio

Aplicaciones

- ▶ Resistencia a partículas de alta velocidad. Impacto medio de energía.

Embalaje

- ▶ 1 ud / cajas de 10 uds

Repuestos

REPUESTOS SUPERFACE (embalajes unitarios)

VISOR CLARO	Ref. 79305
SUSPENSIÓN	Ref. 79306
VISOR PLUS CLARO	Ref. 79208

STANDARDS

EN 166 1B (Protección individual de los ojos)



WWW.SAFETOP.NET

