

Ficha Técnica

MODELO: 332 R

NUEVA
NORMATIVA
EN 388:2016



GRUPO
JOMIBA

DESCRIPCIÓN DEL GUANTE

- * GUANTE FABRICADO EN PIEL FLOR VACUNO AMARILLO - MUY FLEXIBLE Y CÓMODO EN LA MANO.
- * PULGAR EN ALA - ELÁSTICO INTERIOR DE AJUSTE EN LA MUÑECA
- * RIBETE EN ALGODÓN - EN DISTINTOS COLORES DEPENDIENDO DE LA TAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN:

PIEL FLOR VACUNO (Clase B)

COLOR:

AMARILLO

ENTORNO:

SECO / ACEITOSO

USOS: Protección frente a los riesgos mecánicos que se dan habitualmente en los ámbitos:
Cadenas de montaje en la Automoción / Servicios Públicos / Usos Agrícolas / Montajes Eléctricos / Refinerías y Ferrocarriles / Trabajos de Bobinado / Servicios de Albañilería.

CATEGORIA

CE: El guante cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la "Legislación Europea"

CAT – II: Resultados obtenidos en el examen – Directiva 89/686/CEE "Riesgos intermedios / Diseño intermedio"
Artículo 7º del RD 1407/1992.

Como EPI CAT – II: Según normas EN 388:2016 (Guantes contra Riesgos Mecánicos)

EN 420:2003+A1:2009 (Exigencias Generales para guantes de protección).

NORMATIVA



CATEGORIA - II

EN 388:2016

EN 420:2003+A1:2009



2 1 3 2 X

NIVELES DE PROTECCIÓN

RIESGOS MECÁNICOS

A	Abrasión	2
B	Corte por cuchilla	1
C	Desgarro	3
D	Pinchazo	2

E	EN ISO 13997:1999 TDM: Resistencia al Corte (N) X (No Ensayado)	X
---	---	---



A	B	C	D	E	F
2	5	10	15	22	30