



LADY D 25618

color: 605 (violeta) 855
(agua)

SCHEMA TECNICA PRODUCT SHEET FICHA TECNICA

REF.PRODUCTO
REF **25618**

CAT. DE SEGURIDAD
SAFETY CAT. **S1P SRC**
Normas: **EN ISO 20345**

TALLAS
RANGE OF SIZE **36/42**

PESO
WEIGHT < **390 Gr.**

FORMA
SHAPE = **B**
ORMA

LARGHEZZA
WIDE = **10**
ANCHO



MATERIALI / ACESSORI SPECIFICI E TECNICHE DI SICUREZZA

MATERIALS / ACCESSORIES SAFETY TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIALES/ ACCESORIOS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEGURIDAD

Scarpa	Puntale: alluminio / Toe cap: Aluminum / Puntera: Aluminio (ALUFORCE)
Shoe	Suola antiperforazione: tessuto / Antiperforation insole HighSafe-Tex/ Suela anti-perforatciòn: HIGHSAFE-TEX
Zapato	
	Scapa antistatica / Antistatic footwear / Calzado Antistatico
	Sistema di assorbimento dell' energia sul tallone / Energy absorption heel / / Sistema de absorción de la energía sobre el talón
Tomaia	Vitello scamosciato bottalato / tessuto fantasia
Upper	Drummed suede / patterned fabric
Corte	Vitello scamosciato bottalato / tejido en fantasia
Fodera	Fodera a pori aperti per permettere una maggiore traspirazione.
Lining	Poliamyde plus antiabrasion microfiber heel grip
Forro	Altamente resistente, hecho con tejido espécial a poro abierto que elimina los olores y humedad..
Plantare	Plantare EVA anatomico etraibile 20105 mm 15
Insock	Plantar anatomical removable EVA 20105 mm 15
Plantilla	Plantar Anatomico en EVA extraible 20105 mm 15
Intersuola	PU espanso
Midsole	Foam PU
Entre suela	PU expandido
Battistrada	PU compatto trasparente resistente all' abrasione, agli idrocarburi, acidi e olii
Outsole	PU compact transparent compound SRC (Slip Resistance C) anti abrasion, Fuel Oil, acid, alkali, resistant
Suela de contacto	PU compacto transparente, resitente à l'abrasion, a hydrocarbures, àcidos y aceites
Punti di forza	Resistenza con un alto livello di comfort
Power point	Leightweight with toughness-Scuff cap
Puntos de fuerza	Ligereza con Nivel alto de rèsistencia , comfort, design, made in Italy.